

# Таблица выбора соединений конвейерных лент ANKER

**В картонной оправе, кроме серии G**  
**На поперечной проволоке**

Все размеры в мм

Ø вала	Ø шарнир. стержня	Проволока, Ø	Толщина транспортной ленты													
			< 1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,5	8,0	9,0	10,0			
25	1,35-1,5	0,62	<u>25SP</u>													
30		0,9×0,7	A36SLXSP	A36SLSP												
40		0,9×0,5	A34SLSP													
50	1,5-1,8	0,62	<u>25LLSP</u>													
						<u>25LL</u>										
								<u>25LLLP</u>								
		0,80		<u>30SP</u>	<u>30</u>											
				A30SP	A30											
		0,9×0,6	A35SP													
	1,8-2,0	0,9×0,7	A36XSP	A36SP	A36		A36LP									
1,00			A40XSP	A40SP		A40										
1,2					<u>40SP</u>	<u>40</u>										
75	1,5-1,8	0,8		<u>30LLSP</u>	<u>30LL</u>											
				A30LLSP	A30LL											
		0,9		<u>35LLSP</u>	<u>35LL</u>											
		0,9×0,7		A36LLSP		A36LL	A36LLLP									
		1,00		A40LLXSP	A40LLSP		A40LL									
	2,0-2,5	1,20								A3						
										<u>3</u>						
100	2,5-3,0	1,38									A4					
											<u>4</u>					
125	3,0-3,5	1,38										A5				
												<u>5</u>				
150	3,5-4,0	1,38											A6			
													<u>6</u>			
175	3,5-4,0	1,38												A7		
														<u>7</u>		
			Серия G													
		Толщина														
20	1,0	0,50	G 00													
25	1,0-1,2	0,50	G 001A													
		0,75	G 001													
40	1,2-1,4	0,50	G 005A													
		0,75	G 002													
			G 005													
50	1,2-1,4	0,50	G 006A													
		0,75	G 003													
			G 006													
60			G 15													
75	2,0-2,5	1,00	G 008													
75														G 20		
100														G 25*		
125														G 27*		
175														G 35*		
225														G 45*		
300														G 55*		
350														G 65*		

\*G 25 для лент толщиной от 5,0 до 6,0 мм  
 G 27 - от 6,0 до 7,0 мм  
 G 35 - от 7,0 до 8,0 мм  
 G 45 - от 8,0 до 9,5 мм  
 G 55 - от 9,5 до 11,0 мм  
 G 65 - от 11,0 до 12,5 мм